



Castrol ATF Multivehicle

Olej pro automatické převodovky

Popis

Castrol ATF Multivehicle je převodový olej pro automatické převodovky většiny japonských osobních automobilů, které mají zpravidla vyšší antivibrační požadavky než automatické převodovky evropských nebo amerických výrobců. Tento olej byl navržen tak, aby splňoval požadavky specifikace JASO 1A, která je doporučovaná většinou japonských výrobců automobilů.

Výhody

Castrol ATF Multivehicle je založen na nejnovější vysoce výkonné aditivační technologii zajišťující:

- výjimečnou ochranu při vysokých teplotách, efektivně odolávající oxidaci oleje (výborná viskozitní stabilita).
- zlepšené třecí charakteristiky pro hladké řazení bez vibrací.
- vynikající tekutost za nízkých teplot zabezpečující bezproblémové řazení v chladném počasí.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	ATF Multivehicle
Hustota při 15 °C	JIS K 2249	g/ml	0,853
Barva	Visual	-	červená
Viskozita, kinematická při 40 °C	JIS K 2283	mm ² /s	33
Viskozita, kinematická při 100 °C	JIS K 2283	mm ² /s	7,00
Viskozitní index	JIS K 2283	-	180
Pour Point	JIS K 2269	°C	-50,0
Viskozita Brookfield při -40 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	13700
Bod vzplanutí, COC	ASTM D92	°C	212

Výkonnostní specifikace produktu

JASO 1A

Suitable for use where one of the following specifications is needed

- Aisin Warner JWS 3309
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
- Jatco Automatic Transmission
- Nissan Matic Fluid C, D, J
- Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
- Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III and ATF M-3
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Honda ATF Z-1 (not for CVT-transmissions)
- Subaru ATF
- Hyundai
- Kia
- GM
- Daewoo

Skladování

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Castrol ATF Multivehicle

05 Jan 2011

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz