

Q8 Formula Exclusive ECO 5W-20

Plně syntetický motorový olej

Použití

Vysoce výkonný syntetický nízkoviskózní motorový olej pro osobní automobily. Umožňuje snížení spotřeby paliva. Je určen zejména pro novější generaci benzínových motorů Ford Ecoboost Euro 5 s přímým vstřikováním paliva. Vhodný i pro atmosférické a přeplňované benzínové, naftové a LPG motory vyžadující specifikaci Ford M2C 948-B.

Schválení a doporučení

ACEA C5;
API SN;
Chrysler MS-6395;
Ford WSS-M2C-948-B;
STJLR.03.5004

Přednosti

- Snižuje spotřebu paliva.
- Vysoká stabilita olejového filmu brání opotřebení motoru.
- Vynikající ochrana výfukových katalyzátorů a DPF.
- Poskytuje silný mazací film v jakýchkoliv provozních podmínkách.
- Vynikající ochrana proti rzi a korozi.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			5W-20
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	847
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43,3
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,0
Viskozitní index	ASTM D2270		157
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 2,6
Zdánlivá viskozita při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4400
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	212

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.