



## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4

Dátum: 22.07.2018

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4.

### Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 založený na vysoko kvalitnom syntetickom základnom oleji v kombinácii so špeciálnym balíkom aditív na dosiahnutie nasledujúcich vlastností:

- dobrá stabilita a odolnosť voči oxidácii
- výborná odolnosť voči opotrebeniu, korózii a peneniu, vysokú teplotnú a strihovú stabilitu
- vysoký index viskozity zabezpečuje dostatočné mazanie pri vysokých prevádzkových aj nízkych počiatočných teplotách
- zlepšená tekutosť pri nízkych teplotách pomáha pri dobrom štarte za studena
- kompatibilita so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi

### Použitie:

DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 je vysoko kvalitný syntetický tepelne stabilný prevodový olej s predĺženou životnosťou, určený pre osobné a úžitkové vozidlá, ktoré používajú manuálne prevodovky vybavené rôznymi synchronizátormi, vrátane tých najnovších na báze karbónu.

### Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 75W-80
Výkonnostný profil:	API GL-4

### Schválenia:

- MB 235.4, Volvo 97305, MAN 341 E3, MAN 341 Z4
- Iveco, Renault B0032/2, Eaton Europe, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K



## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 22.07.2018

### **2. Technické parametre výrobku**

Kinematická viskozita pri 40°C, mm <sup>2</sup> /s	najmenej	58,5
Kinematická viskozita pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s	najmenej	9,8
Viskozitný index	najmenej	155
Hustota pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>	typická hodnota	862
Bod tuhnutia, °C	najviac	-39
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	201

### **3. Skladovanie:**

Olej DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

### **4. Manipulácia:**

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

### **5. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 75W/80 GL-4 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alekšince 231  
tel./fax: +421/37 78 22 326-7  
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené